

OLON



Laminé flexible LINK25



Le LINK25 est un laminé souple et postformable idéal pour les rebords (bande de chant), les dessus et les coins.

De couleur exacte à la mélamine (TFL) et le stratifié (HPL), le LINK25 est idéal pour les projets de rénovations ou les nouvelles installations et recommandé pour les surfaces verticales ou horizontales à usage léger.

Le LINK25 est certifié NEXGEN^{MC} et complète la sélection de produits de portes 5 morceaux, moulures accessoires et bandes de chant disponible chez de Olon.

Laminé flexible LINK25



Le laminé flexible NEXGEN^{MC} LINK25 est recommandé pour les surfaces verticales ou horizontales à usage léger où le design, l'apparence, la qualité, la durabilité et une résistance exceptionnelle aux chocs, l'usure et la résistance à la chaleur sont requises.

Caractéristiques dignes de mention

- Correspondance parfaite avec plus de 220 couleurs de mélamine (TFL)
- Résistance plus élevée à la chaleur, aux égratignures et aux taches
- Une résistance à la décoloration pendant des années
- Protection antimicrobienne incorporée dans le processus de fabrication
- Un laminé souple et postformable
- Se coupe facilement avec un couteau utilitaire ou des ciseaux
- Fonctionne très bien avec toutes les colles
- Idéal pour les projets de rénovations ou les nouvelles installations
- Performances mesurées par le processus NEMA LD3-2005

Plus d'informations techniques disponibles sur le web : www.olon.com

Notre gamme de produits

Le laminé flexible NEXGEN^{MC} LINK25 est préférable visuellement avec un degré optimal de clarté et des textures chaudes, riches et authentiques.

- 35 couleurs en stock disponibles en feuilles de 4' x 9' (minimum de 8 feuilles par commande)
- Couleurs ou dimensions sur mesure (minimum 2000pi²)
- Rouleaux continus (rouleau de 4' x 500')



Categorie	Norme	Valeurs caractéristiques
Résistant à l'usure	NEMA LD3-2005	Solide : 400 Cycles Imprimé : 170 Cycles
Taches	NEMA LD3-2005	1-14 Aucun effet, 15 léger
Capacité de nettoyer	NEMA LD3-2005	Aucun effet
Éraflures	NEMA LD3-2005	Léger
Température élevée	NEMA LD3-2005	Léger
Chaleur rayonnante	NEMA LD3-2005	Aucun effet/60 sec.
Eau bouillante	NEMA LD3-2005	Aucun effet
Chocs	NEMA LD3-2005	24 po

Si vous désirez de plus amples renseignements, communiquez avec notre bureau le plus près.

Georgetown, ON
Tél: (800) 387-2319
Télec.: (905) 877-7383

Jeffersonville, IN
Tél: (812) 256-6400
Télec.: (812) 256-6450